施工説明書

INAX

フック

KF-28

商品の機能が100%発揮されるよう、本説明書の内容を十分ご理解のうえ正しく施工してください。

●安全上のご注意

●ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結び付く可能性があります。
いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

用語および記号の説明

注意 ……「取扱いを誤った場合に使用者が軽傷を負うか又は物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。」

⚠ ……「注意しなさい！」（上記の『注意』と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。）

❗ ……「指示通りにしなさい！」（一般的な行動指示記号です。）

⚠注　意	
外れたり、がたが生じないように、強固に取り付けてください。 ※取付が不安定になり、落下してケガをする恐れがあります。	❗
取付面が薄壁の場合は、事前に厚み30㎜以上の補強木を設けておいてください。 ※取付が不安定になり、落下してケガをする恐れがあります。	❗
取付面がタイル・コンクリート壁の場合は、AYボルト（別売）を使用してください。 ※取付が不安定になり、落下してケガをする恐れがあります。	❗

●施工前のご注意

●落下事故防止のため、取付部材や壁面の構造等について以下の取付条件をお守りください。

［乾式壁の場合］
- 取付部材としてタッピンねじ（同梱）を使用してください。
- ねじ込み深さが20㎜以上になるように取付木 （補強木）を設けてください。
- 石こうボード等のボード張りにはタッピンねじはききません。必ずあらかじめ壁裏に取付木を入れ、ねじ込み深さを確保してください。
- 壁仕上げ材の厚さは8㎜以下を想定しています。厚さが8㎜を越える場合は越えた分だけ長いタッピンねじを別途用意してください。
- 別売プラスチックプラグとの組み合わせ設置はしないでください。
※取付が不安定になり、落下してケガをする恐れがあります。

［湿式壁の場合］
- 取付部材としてAYボルト（別売）を使用してください。
- 下地材はコンクリートとし、取付部の奥行は50㎜以上（コンクリートの厚さは30㎜以上）を確保してください。
- 壁仕上材(モルタル､モルタル＋タイル等)の厚さは20㎜以下としてください。
- ALC材やコンクリートブロックの中空部にはAYボルトは固定できません。
- 木ずり下地、ラスボード下地への取付けは、乾式壁と同じようにあらかじめ壁裏に取付木をいれ、必要なねじ込み深さを確保してください。

AYボルト	下　穴
AY-1（M4×40）	φ7.5×40㎜

●取付面に凹凸がないことを確認してください。
※凹凸があると取り付けられない場合があります。凹凸をならすかスペーサーを使用してフラット面

●施工方法

①フックが水平になるように取付穴位置を取付場所にマークします。
②マーク位置に下穴をあけます。下穴径はφ3（深さ25㎜）です。
③付属のねじまたはAYボルト（別売）で壁に固定します。
※ねじ頭がつぶれないよう注意してください。

株式会社 INAX　●商品・施工方法についてのお問い合わせ
お客さま相談センター商品相談窓口
受付時間　平日　9:00～18:00　土日・祝日10:00～18:00（年末年始、夏期休暇は除く）
※ナビダイヤルは、PHS・IP電話などでご利用になれない場合があります。TEL 0562-31-0793 をご利用ください。
ナビダイヤル TEL 0570-017173

PSZ-1208(09120)

取扱説明書

INAX

フック

KF-28

●安全上のご注意

●ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結び付く可能性があります。
いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

用語および記号の説明

注意 ……「取扱いを誤った場合に使用者が軽傷を負うか又は物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。」

⚠ ……「注意しなさい！」（上記の『注意』と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。）

🚫 ……「してはいけません！」（一般的な禁止記号です。）

🚫 ……「分解してはいけません！」

⚠注　意	
修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。 ※ケガをしたり、故障・破損の恐れがあります。	🚫
フック以外の用途に使用しないでください。 ※ケガをしたり、故障・破損の恐れがあります。	🚫
フックにぶら下がったり、足をかけたりしないでください。 ※フックや取付部の壁が破損し、ケガをする恐れがあります。	🚫
固いものをぶつけたり、強い衝撃を与えないでください。 ※商品が割れたり、バリによりケガをする恐れがあります。	🚫
屋外や浴室など、水がかかったり湿気の多い場所には設置しないでください。 ※商品の腐蝕により、棚やタオル掛がはずれやすくなり、ケガをする恐れがあります。	🚫
5kg以上の物を掛けたり、荷物以外の重い物を乗せたりしないでください。 ※破損してケガをする恐れがあります。	🚫
使用中にガタツキが出た場合や、変形などの異常が生じたときは、ただちに使用を止めてください。 ※フックが脱落し、転倒などによりケガや重大事故につながる恐れがあります。	🚫

●お手入れ

いつまでもご愛用いただくために普段のお手入れは、次のことに注意してください。

●汚れは、乾いた柔らかい布でふきとってください。汚れがひどいときは薄めた中性洗剤をしみ込ませた布でふき、そのあと水ぶきをした後、乾いた布で水分をふきとってください。

●商品の表面を傷める恐れのある以下のものは使用しないでください。
- クレンザー、磨き粉等の粒子を含んだ洗剤
- 酸性洗剤、アルカリ性洗剤、塩素系漂白剤
- ナイロンたわし、ブラシ等
- シンナー、ベンジン等の溶剤

特に、壁面のタイル等をカビ取り剤等で洗浄した場合は、すぐに十分な水ぶきをするのを忘れないでください。

使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問合せは

(株)INAX「お客さま相談センター」
TEL 0120-1794-00
FAX 0120-1794-30
受付時間
平日　9:00～18:00
土日・祝日10:00～18:00
(夏期、年末年始の休みは除く)

修理のご依頼は

お求めの取扱店または
(株)INAXメンテナンス
ホームページアドレス http://www.i-mate.co.jp
TEL 0120-1794-11
FAX 0120-1794-56
受付時間　9:00～20:00　365日受付＆修理